SDS500 Система хранения и распределения для установок очистки воды серий Milli-Q® HX 7000 и Milli-Q® HR 7000



Обеспечивает хранение чистой воды (460 л), обеспечивает оптимальную защиту от загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, и подает очищенную воду под давлением в различные места.

- Одиночный или двойной насос (220 В/240 В), резервуар для хранения чистой воды (тип 2 и тип 3).
- Простой дистанционный доступ к операциям SDS 500 с помощью систем серии Milli-Q® HX или HR 7000.
- Оперативная передача данных в режиме реального времени облегчает ведение учета и управление данными.
- Современная конструкция резервуара: цилиндрическая форма и коническое дно для полного осушения; оптимальный полиэтиленовый резервуар и инфракрасные полипропиленовые трубопроводы для высококачественного хранения и распределения.
- Скорость подачи до 40 л/мин.
- Соединители Tri-clamp (TC) обеспечивают идеальное и надежное закрытие и непрерывный поток воды.
- Предотвращают попадание воды в канализацию.
- Постоянная скорость в контуре.
- Сохраняет качество воды при хранении в выходные дни или длительном неиспользовании.
- Обеспечивает легкий доступ к расходным материалам и аксессуарам.
- Быстрая и не требующая усилий замена расходных материалов.

Кат. №	Описание
TANK5SP500	SDS500 Система хранения и распределения для установок очистки воды серий Milli-Q® HX 7000 и Milli-Q® HR 7000: Одиночный насос (220 В/240 В), резервуар для хранения чистой воды (тип 2 и тип 3). Обеспечивает хранение чистой воды (460 л), обеспечивает оптимальную защиту от загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, и подает очищенную воду под давлением в различные места. ▪ Простой дистанционный доступ к операциям SDS 500 с помощью систем серии Milli-Q® HX или HR 7000. ▪ Скорость подачи до 40 л/мин.
ANK5DP500	SDS500Система хранения и распределения воды для установок очистки воды серий Milli-Q® HX 7000 и Milli-Q® HR 7000: двухуровневый насос (220 В/240 В), резервуар для хранения чистой воды (тип 2 и тип 3). Обеспечивает хранение чистой воды (460 л), обеспечивает оптимальную защиту от загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, и подает очищенную воду под давлением в различные места. ▪ Простой дистанционный доступ к операциям SDS 500 с помощью систем серии Milli-Q® HX или HR 7000. ▪ Скорость подачи до 40 л/мин.
TANKVNT02	**Вентиляционный фильтр 0,22 мкм с улавливателем CO2**. Для использования с резервуарами большего размера, включая резервуары SDS 200, 350 и 500. Поток воздуха 30 л/мин. Предотвращает загрязнение чистой воды в системах хранения SDS. Предназначен для фильтрации воздуха, поступающего в резервуары для хранения SDS, защищая хранящуюся чистую воду от переносимых по воздуху загрязнений, таких как CO2, частицы и летучие органические соединения.
TANKASMUV	**Автоматический модуль санитарной обработки (ASM)** с ртутной лампой 254 нм. предотвращает образование биопленки внутри резервуаров для хранения SDS-200 и 350 литров. Устройство ASM устанавливается непосредственно в верхнюю крышку резервуаров емкостью SDS-200 и 350 литров. ASM управляется непосредственно системами очистки воды RiOs™ или Elix®. Питание от сети не требуется. Предварительно запрограммированные интервалы автоматической УФ подсветки по 10 мин в день обеспечивают оптимальную эффективность. Сигнализация о замене УФ-лампы обеспечивает оптимальную производительность и простоту обслуживания. Отпадает необходимость в регулярной химической дезинфекции. Для установки и замены УФ-лампы необходимо поднять ее еще на 250 мм (9,8 дюйма) над уровнем SDS. Длина кабеля для подключения к системам RiOs™ или Elix®: 5 метров.